

KALTWASSER HOCHDRUCKREINIGER

– Überzeugend saubere Lösungen



**Nilfisk
ALTO**

Why Compromise

Kaltwasser Hochdruckreiniger



Die blaue Wahl = ein komplettes Sortiment!

Seit mehr als 50 Jahren konzentrieren wir uns auf Innovationen, die es unseren Kunden ermöglichen, körperliche Anstrengungen und Reinigungskosten während der Arbeit zu verringern.

Wir haben eine lange Vorgeschichte darin, mit wesentlichen Produktinnovationen der Erste auf dem Markt zu sein:

- Der erste Kaltwasser-Hochdruckreiniger in vertikaler Bauweise
- Das erste duale Reinigungsmitteldosiersystem mit automatischem Klarspülmodus
- Das ergonomische Schnellkupplungssystem mit umfangreichem Zubehör
- Der erste Wärmetauscher mit EcoPower-Technologie die eine hohe Wassertemperatur zu stark reduzierten Brennstoffkosten bietet.

Wir haben immer und immer wieder gezeigt, dass wir den Anderen einen Schritt voraus sind - und das wird auch so bleiben.

Kompaktklasse

Die Kaltwasser Hochdruckreiniger der Kompaktklasse vereinen hohe Leistung und verbesserte Reinigungswirkung, Ergonomie und Langlebigkeit für eine tolle Reinigung.

POSEIDON 1 ist ein kompakter und mobiler Hochdruckreiniger für den semi-professionellen Anwender mit geringer Anwendungshäufigkeit, kombiniert mit Komfort, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit.

POSEIDON 2 bietet eine hohe Ergonomie mit einer guten Reinigungsleistung. Zusätzlich haben wir dieses Gerät auch in der tragbaren Variante mit einem Schutzbügel aus Stahlrohr im Portfolio.

Die Modellreihe POSEIDON 3 bietet eine noch höhere Reinigungsleistung mit einer längeren Haltbarkeit für den semi-professionellen Anwender.

SilentPower

Kraft der Stille

Garant für lange Lebensdauer sowie angenehm ruhige Arbeitsatmosphäre ist das SilentPower-System. Es bietet Leistung, Haltbarkeit und ein niedriges Arbeitsgeräusch: - geschlossener, langsam laufender Motor mit 1450 U/min. - Keramikkolben sind abrieb- und verschleißfest.



Mittelklasse

Die Kaltwasser Hochdruckreiniger der Mittelklasse vereinen hohe Leistung und verbesserte Reinigungswirkung, Ergonomie und Langlebigkeit für eine tolle tägliche Reinigung. Diese Maschinen sind konzipiert für die professionelle tägliche Reinigung in der Industrie, Landwirtschaft und der Bauindustrie.

Der POSEIDON 4 ist ein robuster und leistungsfähiger Hochdruckreiniger der Mittelklasse. Der starke und effiziente Motor mit 1450 U/min. steht für eine hohe Leistung und lange Lebensdauer. Die Modelle sind wie geschaffen für den Einsatz in kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Betrieben, sowie im Handwerk.

Die Geräte der POSEIDON 5 Reihe sind Ihr idealer Partner für Kaltwasser-Reinigungsaufgaben in allen Bereichen. Hohe Leistung, unschlagbare Ergonomie und einfacher Service machen dieses Gerät zu einem unübertroffenen Hochdruckreiniger.



Spitzenklasse

Die Kaltwasserhochdruckreiniger der Spitzenklasse sind die Hochdruckreiniger für dauerhafte Anwendung mit höchster Wasserleistung und der höchsten Reinigungsleistung. Zusätzlich bieten Sie den Nilfisk-ALTO Komfort und eine hohe Haltbarkeit. Die Maschinen sind ideal für den Einsatz da, wo es hartnäckigste Verschmutzungen gibt.

Ausgestattet mit industrieller Hochleistungs-Pumpentechnologie mit hoher Wasserleistung und großem Druck. Ideal für Industrie, Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie.

Die POSEIDON 8 Baureihe bietet eine große Auswahl an Modellen für tägliche Reinigungsaufgaben in der Landwirtschaft, im Transportwesen und Baugewerbe. Insgesamt überzeugt der POSEIDON 8 durch kraftvolle Reinigung, ein leises Arbeitsgeräusch und einfaches Handling. Auch mit Edelstahlrahmen erhältlich.

ErgoSystem

Angewandte Ergonomie

Das Ergo System ist das benutzerfreundliche Zubehörsystem des dritten Jahrtausends. Optimaler Komfort, verringerte Ermüdung und maximale Effizienz. Das System beinhaltet Hochdruckdüsen, Kupplungen, Pistolen und verschiedenste Typen von Strahlrohren.



POSEIDON 1 & 2

- Kompakte Kaltwasser Reinigungsleistung



Die Einstiegsklasse der Kaltwasser Hochdruckreiniger vereinen gute Reinigungsleistung mit unserem professionellen Ergo Zubehörsystem.



POSEIDON 1-20 XT

- Kompaktes Design.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Aluminium-Teleskopgriff.
- Professionelle Spritzeinrichtung.
- XT Modell mit Schlauchtrommel und Turbohammer Plus Strahlrohr.



POSEIDON 2-28 / XT

- Kompaktes Design.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Keramikkolben.
- Messingzylinderkopf.
- Abnehmbarer Reinigungsmitteltank - inkl. Dosiersystem und Injektor.
- Schlauchtrommel, Turbohammer Plus Strahlrohr und 15 m Hochdruckschlauch (bei XT- Modell).
- Druck-Mengenregulierung.



POSEIDON 2 PORTABLE

- Kompaktes Design.
- Schutzbügel aus Stahlrohr.
- Keramikkolben.
- Ergo Zubehörkonzept.



Abnehmbarer Reinigungsmitteltank (POSEIDON 2-28/ 2-28 XT) - einfach zu befüllen und zu entleeren.

TECHNISCHE DATEN	POSEIDON 1-20 XT	POSEIDON 2-26 PORTABLE	POSEIDON 2-28	POSEIDON 2-28 XT
Druck (bar/MPa)	140/14	140/14	160/16	160/16
Reinigungswirkung (Impact)	2,0	2,6	2,8	2,8
Wasserleistung Q _{max} /Q _{IEC} (l/h)	500/420	610/540	600/570	600/570
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	40	60	60
Anzahl der Kolben	3	3	3	3
Keramikkolben			●	●
Pumpendrehzahl (U/min)	2800	2800	2800	2800
Abmessungen L x B x H (mm)	319 x 366 x 900	555 x 290 x 275	394 x 391 x 955	394 x 391 x 955
Gewicht (kg)	17	24	23,5	23,5
Elektrischer Anschlusswert kW	2,1	3,2	3,3	3,3
(V/~ /Hz/A)	230/1/50/9	230/1/50/14	230/1/50/14,5	230/1/50/14,5
Netzkabel (m)	5	5	5	5
Reinigungsmitteltank			2,5	2,5
Ansaughöhe (m)	0,5	0,5	0,5	0,5
Düsengröße	0275	0350	0350	0350
LIEFERUMFANG				
HD-Schlauch	DN 6 x 15 m	DN 8 x 10 m	DN 6 x 10 m	DN 6 x 15 m
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122
Flexopower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402282	106402281	106402282	106402282
Schlauchtrommel	●			●
Turbohammer Plus Strahlrohr mit Düse	106403000			106403001
Tornado Plus Düse	101117692	101119736	101119736	101119736
ARTIKEL-NR.	126134410	106174761	126134342	6134327

POSEIDON 3

- Kaltwasser Hochdruckleistung mit hoher Reinigungsleistung



POSEIDON 3 XT

- Kompaktes Design.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Edelstahlkolben.
- Reinigungsmittelinjektor und -Dosiersystem.
- Schlauchtrommel, HD-Schlauch 15 m und Turbohammer Plus Strahlrohr (bei XT-Modell)



POSEIDON 3

- Kompaktes Design.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Edelstahlkolben.
- Reinigungsmittelinjektor und -Dosiersystem.

Handwerker, kleinere Bauunternehmen und Werkstätten sowie landwirtschaftliche Betriebe benötigen häufig einen Kaltwasser Hochdruckreiniger, der täglich mehrmals für kurze Zeit eingesetzt wird.

Die POSEIDON 3 Baureihe ist die ideale Lösung für den semi-professionellen Einsatz, der für viele Unternehmen typisch ist. Die POSEIDON 3 Maschinen sind robust und kompakt. Unsafte Stöße, die auf Baustellen oder beim Transport auf einer Ladefläche unvermeidlich sind, nimmt Ihnen der POSEIDON 3 nicht übel. Das kompakte Design erleichtert sowohl den Transport als auch die Lagerung.

TECHNISCHE DATEN	POSEIDON 3-30	POSEIDON 3-30 XT	POSEIDON 3-40	POSEIDON 3-40 XT
Druck (bar/MPa)	150/15	150/15	170/17	170/17
Reinigungswirkung (Impact)	3,0	3,0	4,0	4,0
Wasserleistung Q _{max} /Q _{IEC} (l/h)	660/600	660/600	825/750	825/750
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60	60
Anzahl der Kolben	3	3	3	3
Keramikkolben	●	●	●	●
Pumpendrehzahl (U/min)	2800	2800	2800	2800
Abmessungen L x B x H (mm)	400 x 400 x 1020	400 x 400 x 1020	400 x 400 x 1020	400 x 400 x 1020
Gewicht (kg)	34,5	37	35	37,5
Elektrischer Anschlusswert kW	3,4	3,4	4,2	4,2
(V/~ /Hz/A)	230/1/50/16	230/1/50/16	400/3/50/8,5	400/3/50/8,5
Netzkabel (m)	5	5	5	5
Ansaughöhe (m)	0,5	0,5	0,5	0,5
Düsengröße	0400	0400	0450	0450
LIEFERUMFANG				
HD-Schlauch	DN 6 x 10 m	DN 6 x 15 m	DN 6 x 10 m	DN 6 x 15 m
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122
Flexopower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402281	106402281	106402281	106402281
Schlauchtrommel		301002343		301002343
Turbohammer Plus Strahlrohr mit Düse		106403002		106402290
Tornado Plus Düse	101119738	101119738	101119740	101119740
ARTIKEL-NR.	301002200	301002201	301002221	301002222



Der Reinigungsmittelinjektor ermöglicht den schnellen und unproblematischen Einsatz von Reinigungsmitteln.

POSEIDON 4

- Kaltwasser Reinigungsleistung für Profis



Der POSEIDON 4 ist ein robuster und leistungsstarker Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse. Ideal geeignet für den Einsatz in kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Betrieben sowie im Handwerk und Gewerbe.

Der POSEIDON 4 ist mit leicht zu handhabendem und ergonomischem Zubehör ausgestattet. Er wird von einem Langsamläufermotor mit 1450 U/min. angetrieben, der für eine lange Lebensdauer und große Zuverlässigkeit sorgt.

POSEIDON 4 / XT

- Taumelscheibenpumpe - 1450 U/min.
- Keramikkolben.
- Messingzylinderkopf.
- Geringes Arbeitsgeräusch.
- Reinigungsmitteltank und -Dosiersystem.
- Schlauchtrommel, HD-Schlauch 15 m und Turbohammer Plus Strahlrohr (bei XT-Modell)



Der POSEIDON 4 ist ausgestattet mit einer Doppelstrahlrohrhalterung und einem Ölsichtstandsanzeige.

TECHNISCHE DATEN	POSEIDON 4-28	POSEIDON 4-28 XT	POSEIDON 4-30	POSEIDON 4-30 XT	POSEIDON 4-36	POSEIDON 4-36 XT
Druck (bar/MPa)	140/14	140/14	160/16	160/16	160/16	160/16
Reinigungswirkung (Impact)	2,8	2,8	3,0	3,0	3,6	3,6
Wasserleistung Q _{max} /Q _{IEC} (l/h)	620/580	620/580	620/560	620/560	760/700	760/700
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60	60	60	60
Anzahl der Kolben	3	3	3	3	3	3
Keramikkolben	●	●	●	●	●	●
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Abmessungen L x B x H (mm)	400 x 400 x 1030	400 x 400 x 1030	400 x 400 x 1030	400 x 400 x 1030	400 x 400 x 1030	400 x 400 x 1030
Gewicht (kg)	38	41	38	41	38	41
Elektrischer Anschlusswert kW	2,9	2,9	3,3	3,3	4,2	4,2
(V~/Hz/A)	230/1/50/13	230/1/50/13	230/1/50/16	230/1/50/16	400/3/50/7,3	400/3/50/7,3
Netzkabel (m)	5	5	5	5	5	5
Reinigungsmitteltank			4	4	4	4
Ansaughöhe (m)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Düsengröße	0400	0400	0350	0350	0475	0475
LIEFERUMFANG						
HD-Schlauch	DN 6 x 10 m	DN 6 x 15 m	DN 6 x 10 m	DN 6 x 15 m	DN 6 x 10 m	DN 6 x 15 m
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122	106403122		
Ergo 2000 VarioPress Pistole					106403123	106403123
Flexopower Plus Strahlrohr ohne Düse	106402281	106402281	106402281	106402281	106402281	106402281
Schlauchtrommel		301002701		301002701		301002701
Turbohammer Plus Strahlrohr mit Düse		106403002		106403001		106402291
Tornado Plus Düse	101119738	101119738	101119736	101119736	301150005	301150005
ARTIKEL-NR.	301002900	301002902	301002904	301002910	301002914	301002918

POSEIDON 5

- Hohe Leistung, Ergonomie und Langlebigkeit



POSEIDON 5-41 / XT, 5-55 / XT, 5-61 / XT

- Taumelscheibenpumpe - 1450 U/min.
- Keramikkolben.
- Messingzylinderkopf.
- 6 l Reinigungsmitteltank.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Schlauchtrommel, HD-Schlauch 15 m und Turbohammer Plus Strahlrohr (XT-Modell).

POSEIDON 5-63 / XT

- Reihenkolbenpumpe - 1450 U/min.
- Keramikkolben.
- SilentPower.
- Messingzylinderkopf.
- 7 l Reinigungsmitteltank.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Schlauchtrommel, HD-Schlauch 15 m und Turbohammer Plus Strahlrohr (XT-Modell).

TECHNISCHE DATEN	POSEIDON 5-41	POSEIDON 5-41 XT	POSEIDON 5-55	POSEIDON 5-55 XT	POSEIDON 5-61	POSEIDON 5-61 XT	POSEIDON 5-63*	POSEIDON 5-63 XT*
Druck (bar/MPa)	180/18	180/18	205/20,5	205/20,5	215/21,5	215/21,5	170/17	170/17
Reinigungswirkung (Impact)	4,1	4,1	5,5	5,5	6,1	6,1	6,3	6,3
Wasserleistung Q _{max} /Q _{IEC} (l/h)	840/760	840/760	1050/970	1050/970	1130/1040	1130/1040	1300/1200	1300/1200
Max. Zulauftemperatur (°C)	60	60	60	60	60	60	60	60
Anzahl der Kolben	3	3	3	3	3	3	3	3
Keramikkolben	●	●	●	●	●	●	●	●
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Abmessungen L x B x H (mm)	740 x 570 x 1015	920 x 550 x 1015	740 x 570 x 1015	920 x 550 x 1015	740 x 570 x 1015	920 x 550 x 1015	740 x 570 x 1015	920 x 550 x 1015
Gewicht (kg)	75	85	75	85	79	89	79	89
Elektrischer Anschlusswert (kW)	4,5	4,5	6,4	6,4	7,0	7,0	7,8	7,8
(V~/Hz/A)	400/3/50/8,4	400/3/50/8,5	400/3/50/11,9	400/3/50/12	400/3/50/12,6	400/3/50/12,6	400/3/50/14,1	400/3/50/14,1
Netzkabel (m)	5	5	5	5	5	5	5	5
Reinigungsmitteltank	6	6	6	6	6	6	7	7
Ansaughöhe (m)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Düsengröße	0400	0400	0500	0500	0530	0530	0750	0750
LIEFERUMFANG								
HD-Schlauch	DN 8 x 10 m	DN 8 x 15 m	DN 8 x 10 m	DN 8 x 15 m	DN 8 x 10 m	DN 8 x 15 m	DN 8 x 10 m	DN 8 x 15 m
Ergo 2000 VarioPress Pistole	106403123	106403123	106403123	106403123	106403123	106403123		
Ergo 2000 Pistole							106403122	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
Schlauchtrommel		301001310		301001310		301001310		301001310
Turbohammer Plus Strahlrohr mit Düse		106403002		106402291		106402292		106402295
Tornado Plus Düse	101119738	101119738	101119741	101119741	101119742	101119742	101119749	101119749
ARTIKEL-NR.	107146503	107146516	107146509	107146514	107146518	107146522	301000965	301000967

* mit bewährter Reihenkolbenpumpe

POSEIDON 7

- Leistungsstark, robust und beständig



Industrielle Hochleistungs-Pumpentechnologie mit hoher Wasserleistung und starkem Arbeitsdruck. Ideal für die Anwendung in der Landwirtschaft, Industrie oder Lebensmittelbranche.

Der POSEIDON 7 verbindet die Vorteile von hoher Wasserleistung und höchstem Druck.

Dies ermöglicht sowohl die Reinigung von starkem Schmutz als auch das Wegspülen größerer Mengen von gelöstem Dreck. Die C3 Pumpe mit vier Kolben wird auch beim POSEIDON 7 eingesetzt. Diese Industriepumpe ist das Nonplusultra aus dem Hause Nilfisk-ALTO; konzipiert für die intensive Nutzung.



POSEIDON 7-59 / 7-66

- Hochleistungspumpe C3 für lange Lebensdauer -1450 U/min.
- 4 Keramikkolben.
- Wasserzulauftemperatur bis zu 70°C.
- Ergo Zubehörkonzept.

POSEIDON 7-66 FB

- Hochleistungspumpe C3 für lange Lebensdauer - 1450 U/min.
- 4 Keramikkolben.
- Wasserzulauftemperatur bis zu 85°C.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Robuster Edelstahlrahmen.
- Nicht färbende Räder.
- Ölfeste Schläuche.
- Lebensmittelechtes Pumpenöl.
- Schauminjektor.
- Wasserkasten.



Das Herzstück des POSEIDON 7: C3 Pumpe mit vier Keramikkolben.

TECHNISCHE DATEN	POSEIDON 7-59	POSEIDON 7-66	POSEIDON 7-66 FB
Druck (bar/MPa)	170/17	190/19	190/19
Reinigungswirkung (Impact)	5,9	6,6	6,6
Wasserleistung Q _{max} /Q _{IEC} (l/h)	1200/1120	1280/1180	1280/1180
Max. Zulauftemperatur (°C)	85	85	70
Anzahl der Kolben	4	4	4
Keramikkolben	●	●	●
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450
Abmessungen L x B x H (mm)	1020 x 480 x 940	1020 x 480 x 940	1020 x 480 x 940
Gewicht (kg)	71	74	74
Elektrischer Anschlusswert kW	7,1	8	8
(V/~ /Hz/A)	400/3/50/12	400/3/50/14	400/3/50/14
Netzkabel (m)	8	8	8
Düsengröße	0640	0640	0640
LIEFERUMFANG			
HD-Schlauch	DN 10 x 10 m	DN 10 x 10 m	DN 10 x 10 m*
Ergo 2000 Pistole	106403122	106403122	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus Düse	101119745	101119745	101119745
ARTIKEL-NR.	301000210	301000213	301000224

POSEIDON 8

- Spitzenklasse mit hoher Wasserleistung



Abb.: POSEIDON 8

Abb.: POSEIDON 8-125 ST

Insgesamt überzeugt der POSEIDON 8 durch kraftvolle Reinigung, ein leises Arbeitsgeräusch und einfaches Handling. Auch mit Edelstahlrahmen erhältlich.

POSEIDON 8

- 1450 U/min. Langsamläufermotor.
- Keramikkolben.
- Geringes Arbeitsgeräusch.
- Große, luftbereifte Räder.
- Ergo Zubehörkonzept.
- Doppelstrahlrohrhalterung.
- Parkbremse.
- Optional Reinigungsmittelinjektor mit Ansaugschlauch.
- ST Version mit Edelstahlrahmen.

TECHNISCHE DATEN	POSEIDON 8-82	POSEIDON 8-111	POSEIDON 8-125	POSEIDON 8-125 ST
Druck (bar/MPa)	170/17	180/18	160/16	160/16
Reinigungswirkung (Impact)	8,2	11,1	12,5	12,5
Wasserleistung Q _{max} /Q _{IEC} (l/h)	1630/1560	2100/2050	2500/2450	2500/2450
Max. Zulauftemperatur (°C)	50	50	50	50
Anzahl der Kolben	3	3	3	3
Keramikkolben	●	●	●	●
Pumpendrehzahl (U/min)	1450	1450	1450	1450
Abmessungen L x B x H (mm)	900 x 660 x 910	900 x 660 x 910	900 x 660 x 910	900 x 660 x 910
Gewicht (kg)	87	98	98	97
Elektrischer Anschlusswert kW	8,1	14	14	14
(V/~/Hz/A)	400/3/50/16	400/3/50/24	400/3/50/24,9	400/3/50/24,9
Düsengröße	0950	1200	1590	1590
LIEFERUMFANG				
HD-Schlauch	DN 10 x 15 m	DN 10 x 15 m	DN 12 x 15 m	DN 12 x 15 m
Ergo 3000 Pistole, Drehgelenkverriegelung	106402190	106402190	106402190	106402190
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010	106403010	106403010	106403010
Tornado Plus Düse	101117655	101119758	301150004	301150004
ARTIKEL-NR.	107146541	301002534	301002535	301002619



Robuster Rahmen.

ZUBEHÖR



Das Zubehör, die Anwendung, die Lösung, die Flexibilität

Das Nilfisk-ALTO Ergo System optimiert Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit.

Die intensive, stundenlange Arbeit mit dem Hochdruckreiniger kann für Hände, Arme und Schultern ermüdend sein. Deshalb wurden die Bauteile des Hochdruckreinigers, die direkt mit dem Anwender in Verbindung kommen, sorgfältig analysiert und konstruiert, so dass die Ermüdung für den Bediener verringert und damit die Arbeitsleistung erhöht wird.

Das Ergo System ist die optimale Kombination aus Servicefreundlichkeit, einfacher Bedienung und Robustheit. Mit dem Ergo System ist es möglich, verschiedenes Zubehör innerhalb von Sekunden und ohne Werkzeug zu wechseln.

1: Kurz-Strahlrohr

Mit dem Kurz-Strahlrohr können Sie den Druck regeln und effektiv an Orten reinigen, die mit einer langen Lanze nur schwer zugänglich sind (z. B. Reinigung von Motoren).



2: Nass-Strahlrohr

Mit diesem Zubehör und Strahlmittel können Sie Rost, Ablagerungen und sogar Beton von Flächen (u. a. Glas und Metall) entfernen, um diese zu reinigen oder für einen Anstrich bzw. eine Lackierung vorzubereiten.



3: Armex

Eine starke und wirksame Verbindung: Nass-Strahlrohr und Armex-Powder. Mit dem Armex-Powder, dem Strahlmittel für die Nass-Strahleinrichtung, werden Graffiti und Rost von Metall, Kunststoff, Beton oder Glas entfernt. Armex-Powder mit den Eigenschaften: sanft zur Oberfläche, hart gegen den Schmutz, Rost oder Farbe.



4: PowerScrub

Die rotierende Düse im Gehäuse sorgt für schnelle und effektive Reinigung von Boden- und Oberflächen. Kein unkontrolliertes Spritzwasser durch den Hochdruckstrahl. Lieferbar in den Größen \varnothing 30, 40 und 50 cm, in Edelstahlausführung für die Lebensmittelbranche.




5: Rotierende Bürste

Diese Bürste wird vom Wasserdruck angetrieben. Reinigungsmittel und Druck können an der Bürste reguliert werden (externer Injektor erforderlich). Ideal zur Reinigung von Planen, Fahrzeugen, Fenstern etc.



6: Waschbürste

Die ideale Lösung um Lkw, Busse und Wohnwagen zu reinigen.



Neu



- 1) Ergo 2000 Pistole VP
 - Ergonomisches Design, große Grifffläche
 - Bayonett-Schnellkupplungssystem für schnellen Anschluss von Zubehör und Lanzen
 - Innovative, neue VarioPress-Funktion – ermöglicht die Aktivierung mit nur einem Finger (Ergo 2000 VP)
 - Servicefreundlich: Leichter Zugang zum Dichtungssatz (Austausch mit einer Schraube in wenigen Minuten)
- 2) Ergo 3000 Pistole
 - Geringe Betätigungs- und Haltekraft am Abzug
 - 360°-Drehung des Schlauchs mit Verriegelungsvorrichtung für bequemes Arbeiten in jeder Position
 - Drehkupplungen am Schlauch verhindern ein Verdrehen des Schlauchs
 - Bayonett-Schnellkupplungssystem für schnellen Anschluß von Zubehör und Lanzen
- 3) Tornado Plus Düse
 - Patentierte Düsenkonstruktion
 - Hohe Wasserkonzentration liefert ein um 75 % wirksameres Strahl-Profil
- 4) Ergo Hochdruckkupplungen
 - Schneller und einfacher Anschluss des Hochdruckschlauchs an die Maschine
 - Schutzschild gegen Wärmeübertragung
 - Sicher: kann nicht abgetrennt werden, wenn der Schlauchdruck höher als 4 bar ist
- 5) Universal Plus Strahlrohr
 - Leichte Hochdrucklanze
 - Strahlrohr aus Edelstahl
 - Ergonomische Griffzone
 - Lieferbar in unterschiedlichen Ausführungen: gebogen und gerade
- 6) Flexopower Plus Strahlrohr
 - Leichte Hochdrucklanze
 - Strahlrohr aus Edelstahl
 - Druckregulierung am Düsenkopf ermöglicht das Arbeiten mit Reinigungsmittel und Nachspülen bei niedrigem Druck
 - Ergonomische Griffzone
 - Lieferbar in verschiedenen Längen
- 7) Tornado Plus Strahlrohr
 - Robustes Doppelstrahlrohr
 - Druckregulierung am Handgriff
 - Separate Niederdruckdüse mit optimalem Spüleffekt und Regelung des Reinigungsmittels bei geringem Druck
 - Lieferbar in verschiedenen Längen
- 8) Handgriff
 - Neues Sonderzubehör für eine noch bequemere Arbeitshaltung
 - Kann für Links- und Rechtshänder sowie für kurze und lange Arme eingestellt werden
 - SoftGrip

ErgoSystem
Angewandte Ergonomie

Nilfisk-ALTO Kaltwasser Hochdruckreiniger



Wertvolle Partner für den intensiven Gebrauch - diese Kaltwasser Hochdruckreiniger Reihe hat auch ein passendes Gerät für Sie!

Die POSEIDON Familie bietet Kaltwasser Hochdruckreiniger für viele verschiedene Reinigungsaufgaben: Kraftvoll und leise für jede Art der Anwendung. Die Modellreihen POSEIDON 1, 2 und 3 umfassen kompakte und leichte Geräte, die sich ideal für die meisten Reinigungsarbeiten eignen, die in kleinen Handwerksbetrieben oder auf kleinen Bauernhöfen anfallen. Sie sind mit dem neuesten ergonomischen Zubehör ausgestattet und bieten eine optimale Reinigungsleistung, so dass sie ideale Einstiegsmodelle für die gewerbliche Nutzung darstellen.

Die Modellreihen POSEIDON 4 und 5 enthalten einige der robustesten und leistungsfähigsten Produkte der Mittelklasse, die auf dem Markt erhältlich sind. Beide Modellreihen sind mit langsamlaufenden, langlebigen Motoren ausgerüstet und eignen sich bei den meisten Kundengruppen auch für den Dauerbetrieb. Sowohl der kompaktere und leichtere POSEIDON 4 als auch der robustere POSEIDON 5 mit Stahlrahmen bieten Bedienungsfreundlichkeit und hervorragende Produktivität.

Der POSEIDON 7 ist eine Klasse für sich. Als einzige Maschine auf dem Markt, die über eine Vierkolbenpumpe und einem langsamlaufenden Motor verfügt, kann er mit Heißwasser mit einer Zulauftemperatur von bis zu 85°C betrieben werden – und wird damit vom Kaltwasserreiniger zum Heißwasserreiniger. Seine außergewöhnlich hohe Lebensdauer macht ihn bei gewerblichen Kunden zum bevorzugten Gerät für erschwerte Betriebsbedingungen.

Der POSEIDON 8 ist das Nonplusultra unter den robusten Hochdruckreinigern. Der stabile Stahlrahmen, 4 große Räder und die Hochleistungs-Motorpumpeneinheit machen den POSEIDON 8 zum idealen Gerät für Baustellen und große Bauernhöfe. Mit Wasserleistungen von bis zu 40 l/min eignet er sich hervorragend auch für schwierigste Anwendungsbereiche auf dem Markt.

Zusätzlich zu diesen Modellen bietet Nilfisk-ALTO auch eine Reihe von benzin- und dieselbetriebenen Hochdruckreinigern sowie die MERLION- und MERMAID-Geräte mit Drücken von 350 bis 800 bar an – ideal für Baustellen.



Nilfisk-ALTO gehört zu der Nilfisk-Advance A/S, einem der führenden Anbieter von Reinigungsgeräten mit einem Umsatz von rund EUR 690 Millionen und 4.800 Mitarbeitern. Unser Hauptsitz liegt in Dänemark. Zudem sind wir in allen relevanten europäischen Ländern, Nordamerika und Asien vertreten. Produktionsstandorte unterhalten wir in Deutschland, Dänemark, Ungarn, Singapur, China, Italien, Mexiko und den USA.

Unsere Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, Automobil, Industrie, Kommunen, Gewerbe, Handwerk und Reinigungsdienstleistern, sowie privaten Endverbrauchern bieten wir umfassende und qualitativ hochwertige Lösungen aus unseren Produktsegmenten Hochdruckreiniger, Nass- und Trockensauger und Bodenreinigungsmaschinen an.

Mit Nilfisk-ALTO setzen wir unseren Fokus auf Innovation und Wachstum. Wir glauben an den Aufbau und Erhalt von langlebigen Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern.

Die Informationen und Abbildungen in diesem Katalog sind unverbindlich. Änderungen in Technik, Form und Ausstattung vorbehalten. Aus Angaben oder Abbildungen können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Es gelten ausschließlich die AGB von Nilfisk-ALTO. Bei Nichtvorhandensein stellen wir Ihnen diese gerne zur Verfügung.

Ihr Nilfisk-ALTO Fachhändler:

Nilfisk-ALTO
Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance AG
Guido-Oberdorfer-Straße 10 • 89287 Bellenberg
Tel. +49 (0)180 5 37 37 37 • Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkhöchstpreis 0,42 €/Min.)
E-Mail: info.de@nilfisk-alto.com • www.nilfisk-alto.de

Nilfisk-ALTO Österreich
Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance GmbH
Metzgerstr. 68 • 5101 Bergheim b. Salzburg
Tel: 0662/456 400-90 • Fax: 0662/456 400-30
E-Mail: info.at@nilfisk-alto.com • www.nilfisk-alto.at

Nilfisk ALTO

Why Compromise